

APSTIPRINĀTS
2016.gada 13.aprīlī

Atklāta iepirkuma procedūra

„Zvejas produktu kravu ceļšanas un pārvietošanas tehnikas piegāde”

Identifikācijas Nr. SOP_2016/07

NOLIKUMA GROZĪJUMI Nr.1

Zvejniekiemā, 2016.gads

1. Izteikt nolikuma 4.1.2. punktu sekojošā redakcijā:

4.1.2. drukātā veidā – Skultes ostas pārvaldē Upes iela 41, Zvejniekiems, Saulkrastu novads, LV- 2161, **līdz 2016.gada 29.aprīļa plkst. 11⁰⁰**, darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00, iepriekš nosūtot pieprasījumu uz e-pastu skulte@skulteport.lv un vienojoties par apmeklējuma laiku.

2. Izteikt nolikuma 10.5.4. punktu sekojošā redakcijā:

10.5.4. Atzīme: „**KONFIDENCIĀLS, neatvērt līdz 2016.gada 29.aprīļa plkst. 11⁰⁰”**”

3. Izteikt nolikuma 10.7. punktu sekojošā redakcijā:

10.7. Ja aploksne (iesaiņojums) nav noformēta atbilstoši nolikuma 10.4. vai 10.5. punkta prasībām, pasūtītājs neuzņemas atbildību par piedāvājuma nesāņemšanu vai neatļautu atvēršanu.

4. Izteikt nolikuma 11.1. punktu sekojošā redakcijā:

11.1. Pretendenti piedāvājumu var iesniegt **līdz 2016.gada 29.aprīļa plkst. 11⁰⁰** Skultes ostas pārvaldē, Upes iela 41, Zvejniekiems, Saulkrastu nov., LV-2161, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pa pasta nosūtītam piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē un termiņā. Saņemot piedāvājumu, sekretāre uz piedāvājuma atzīmē tā iesniegšanas datumu un laiku.

5. Izteikt nolikuma 12.1. punktu sekojošā redakcijā:

12.1. Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti **2016.gada 29.aprīlī plkst. 11⁰⁰** atklātā iepirkuma komisijas sēdē.

6. Izteikt nolikuma 1.pielikuma Tehnisko specifikāciju Nr.2 sekojošā redakcijā:

| Tehniskā specifikācija Nr.2. | | Tehniskā piedāvājuma forma |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|
| Iekārtas stāvoklis | Jauna iekārta | |
| Frontālais iekrāvējs | 1 | |
| Ražotājs, modelis | | |
| Tips | Četrriteņu | |
| Dzinēja tips | Elektriskais | |
| Celtspēja | 1800 kg (smaguma centrs 500mm) | |
| Piedziņas motora jauda | Ne mazāks kā 2 x 5.0 kW | |
| Vadītāja aizsargrežģa augstums (mm) | 2050 – 2150 | |
| Platums (mm) | 1050 – 1180 | |
| Garums, līdz dakšu galiem (mm) | 2980 – 3190 | |
| Apgriešanās rādiuss (mm) | 1710 – 1845 | |
| Darba ailes platums ar paleti 800x1200 (mm) | 3530 – 3620 | |
| Dakšu pacelšanas augstums (h3) | Ne zemāks kā 3300 mm | |
| Masta zemākais augstums (h1) | Ne augstāks kā 2130 mm | |
| Dakšu brīvais pacēlums (h2) | Ne mazāk kā 1565 mm | |

| | | |
|--|--|--|
| Masta noliekšana uz priekšu un atpakaļ | 5 / 7 grādi | |
| Dakšu garums (mm) | 1200 | |
| Akumulatora jauda (Ah) | Ne mazāka kā 680 | |
| Lādēšanas ierīce | Ne mazāka kā 48V 90A (automātiska) | |
| Obligātais aprīkojums un prasības (obligātam aprīkojumam jābūt tehnikas ražotāja uzstādītam): | | |
| Riepas | Pildītās, nospiedumus neatstājošās | |
| Drošības sistēma | Masta noliekšanas ātruma ierobežojums; Automātiskā horizontālā dakšu līmeņošana; Stūres sinhronizācija; Operatora klātbūtnes noteikšana; Uzsākot braukšanu iekrāvējs neripo slīpumā; | |
| Regulējama stūres iekārta | Jābūt | |
| Reģeneratīvā bremžu sistēma | Jābūt | |
| Hidrauliskā vadība elkoņbalstā | Jābūt | |
| Dakšu rāmis ar integrālo sānu nobīdi | Jābūt | |
| Displejs | Paceltās kravas svara rādījums; Masta slīpuma indikators; Braukšanas ātrums; Maksimālā braukšanas ātruma ierobežošana; Pārkaršanas indikators; Apkopju intervālā iestatīšana; | |
| Iekrāvēja pašdiagnostikas sistēma | Uzrāda kļūdu uz displeja | |
| Paaugstināta izturība pret rūsēšanu | Jābūt | |
| LED darba gaismas | Jābūt | |
| Dzeltena bākguguns | Jābūt | |
| Atpakaļskata spogulis | Panorāmas tipa | |
| Rotators | <ul style="list-style-type: none"> • celtspēja: vismaz 1600 kg (smaguma centrs 500 mm) • Rāmja platums: ne vairāk kā 860 mm • Dakšu atvēršanas diapazons: 200-815 mm • Dakšu izmērs: 1200x100x35 mm • Minimālais iekrāvēja dakšu rāmja platums: 635 mm • Svars ne vairāk kā 280kg ISO : 2A | |
| Papildus prasības | | |
| Garantija | Ne mazāk, kā 12 mēneši vai 2000 darba stundas | |
| Marķējums | Iekārta jābūt marķētai ar CE marķējumu | |
| Servisa reakcijas laiks | Ne vēlāk kā 6 darba stundas no izsaukuma brīža | |

7. Izteikt nolikuma 1.pielikuma Tehnisko specifikāciju Nr.5 sekojošā redakcijā:

| Tehniskā specifikācija Nr.5. | | Tehniskā piedāvājuma forma |
|--|--|-----------------------------------|
| Iekārtas stāvoklis | Jauna iekārta | |
| Rokas palešu ratiņi ar svariem | 6 | |
| Ražotājs, modelis | | |
| Celbspēja (kg) | Ne mazāk kā 2000 | |
| Iekārtas svars (kg) | Ne vairāk kā 85 | |
| Dakšu garums (mm) | 1150 | |
| Obligātais aprīkojums un prasības (obligātam aprīkojumam jābūt tehnikas ražotāja uzstādītam): | | |
| Riteņi | Poliuretāna | |
| Svari | Jābūt | |
| Visas detaļas ir ražotas no nerūsējošā tērauda vai cita nerūsējoša materiāla | Jābūt | |
| Ratus var izmantot darbam saldētavā | Jābūt | |
| Polimēra rokturis | Jābūt | |
| Papildus prasības | | |
| Garantija | Ne mazāk, kā 12 mēneši | |
| Marķējums | Iekārta jābūt marķētai ar CE marķējumu | |
| Servisa reakcijas laiks | Ne vēlāk kā 6 darba stundas no izsaukuma brīža | |